



# Fiche Technique-PB

#### PB-C1 Manchon de réhausse

### **COMPOSITION**

PB-C1 est composé d'une pièce.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Poids: 0,280 kg

Hauteur: +85 mm to +120 mm

# **MATÉ**RIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: +/-80% CPP première qualité recyclé,

+/-20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30 °C to +80°C


### **PACKAGING**


Pièces par carton: **24 pcs** Poids du carton: **7,82 kg** 

Dimensions du carton: 600 x 400 x 430 mm

Cartons par palette: **25 pcs** Pièces par palette: **600 pcs** 

Dimensions de la palette: 100 x 120 x 220 cm





#### **APPLICATIONS**

Le manchon de réhausse, PB-C1, est intercalé par vissage entre la base et la tête du plot pour réaliser les plots grandes hauteurs » de la gamme PB.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.





