



Technische fiche-PB

PB-END Bevestiging terrasrand

SAMENSTELLING

PB-END bestaat uit 3 onderdelen.

KENMERKEN

Gewicht: 0,082 kg

Dikte van de tegelkruizen: 2, 3 of 4,5 mm

Dikte van de plinten: 20 mm

De PB-END is te gebruiken vanaf PB-1-vloerdragers ingesteld op minimaal 50 mm minimum

MATERIAAL

Polycarbonaat Uv-bestendig (1)

Copolymeer van polypropyleen (CPP) (2)

Samenstelling: +/- 80% CPP eerste kwaliteit gerecycled, +/- 20% Talk + Masterbatch zwart.

Ontworpen en geproduceerd in Europa.

Uitsluitend gebruik van gerecyclede materialen van Europese oorsprong.

Bestand tegen slechte weersomstandigheden, zeezout, algen en een breed scala aan chemische producten.

Gebruikstemperatuur: -30°C tot +80°C

VERPAKKING

PB-END

Stuks per doos: 3 x 24 st.

Gewicht van de doos: 2,28 kg

Afmetingen/doos: 305 x 220 x 200 mm

Dozen per pallet: 135 st.

Stuks per pallet: 3240 st.

Afmetingen/pallet: 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

De randafwerkingsset PB-END vergemakkelijkt de bekleding van de randen van de ruimte onder een op tegeldragers van het gamma PB gelegd terras. Klemmen op de kop en de basis van de vloerdrager houden de plinten van 20 mm dikte vast, voor een stevige, homogene afwerking.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De Buzon-tegeldragers en accessoires zijn ontworpen voor de ondersteuning van verhoogde vloeren waarop uitsluitend voetgangers lopen. Ze kunnen geen bewegende of trillende machines en apparaten ondersteunen of hieraan worden onderworpen. Hieronder vallen ook voertuigen, onderhoudsvoertuigen en alle andere vergelijkbare apparatuur.

