



Technisches Datenblatt

U-TILES Multifunktionale Abschlussplatte

ZUSAMMENSETZUNG

U-TILES bestehen aus einem Teil.

MERKMALE

Gewicht: 0,2 kg

Stärke der Platte: 25 mm

MATERIAL

Polypropylen-Copolymer (CPP)

Zusammensetzung: + / - 80% CPP erstklassige

Recyclingqualität, + / - 20% Talkum + Masterbatch schwarz.

In Europa entwickelt und hergestellt.

Unter ausschließlicher Verwendung von Recyclingmaterialien europäischer Herkunft.

Beständig gegen Witterungseinflüsse, Meersalz, Algen und zahlreiche Chemikalien.

Verwendungstemperatur: -30°C bis +80°C

BEFESTIGUNG

PB-Serie: Befestigung erfolgt mit PB-KIT-8, 12 mm sind zur Höhe des Stelzlagers hinzuzufügen.

DPH-Serie: Befestigung erfolgt mit U-Fix-Plate-1, 15 mm sind zur Höhe des Stelzlagers hinzuzufügen.

BC-Serie: Befestigung erfolgt mit U-Fix-Plate-1, 17 mm sind zur Höhe des Stelzlagers hinzuzufügen.

VERPACKUNG

Stück pro Karton: 24 Stück

Kartongewicht: 5,16 kg

Abmessungen/Karton: 61 x 24 x 24 cm

Kartons pro Palette: 64 Stück

Stück pro Palette: 1536 Stück

Abmessungen/Palette: 100 x 120 x 220 cm

ANWENDUNGEN

Bei U-Tiles handelt es sich um ein multifunktionales Abschlusszubehör. Es bietet die Möglichkeit, unter Verwendung kleiner Plattenabschnitte Plattenterrassen entweder an der Wand oder als Seitenverkleidung abzuschließen.

Darüber hinaus ermöglicht U-Tiles das Verlegen kleiner Fliesenelemente und setzt der Kreativität der Handwerker keine Grenzen bei der Erreichung eines optimalen ästhetischen Ergebnisses.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Buzon-Stelzlager und Zubehörteile wurden dafür entwickelt, erhöhte Böden zu tragen, auf denen sich ausschließlich Fußgänger bewegen. Sie können keine Maschinen und sich bewegende oder vibrierende Maschinen tragen oder ihnen ausgesetzt sein.

Dazu gehören auch Pkw, Wartungsfahrzeuge und andere vergleichbare Maschinen.

