



Technisches Datenblatt

U-WALL (PATENT PENDING) Abstandhalter an einer Wand

KOMPONENTE

U-Wall besteht aus einem Stück

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: 0,039 kg

Höhe: 3 mm

Verwendbar mit bis maximal 6 mm starken Abstandhaltern

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)

Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk + Masterbatch schwarz

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis + 80 °C

VERPACKUNG

Stück je Karton: 24 Stück

Gewicht Karton : 1,03 kg

Abmaß Karton: 220 x 220 x 65 mm

Kartons je Palette: 620 Stück

Stück je Palette: 14880 Stück

Abmaß Palettes: 100x120x220 cm

APPLICATIONS

Einhaltung eines regelmäßigen Abstands (5 mm) zwischen der Platte und der Wand.

Verschiedene Zubehörteile sind erhältlich, um alle Arten von Bodenbelägen im Aussenbereich auf den Stelzlagern zu verlegen: Stein- oder Keramikfliesen, WPC- oder Holzdielen, Metall- oder Glasfasergitter.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

